



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IH
Kortnavn utstyr	IH
Produkt eller type komponent	Mechanical time switch
Antall kanaler	1
Mulige funksjoner	Manual time changeover

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Syklus tid	24 t
Maksimalt antall Koblinger	48 på - 48 av
Minimumsintervall varighet	15 min
Type innstillinger	Manuell tidsovergang
Effektforbruk	0,5 W
Batterilevetid	10 år
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Bredde	18 mm
Høyde	90 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,101 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	103 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	110
Forpakning 2 vekt	11,964 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	880
Forpakning 3 vekt	110,192 kg

Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------