



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 MIN
Kortnavn utstyr	MIN
Produkt eller type komponent	Electromechanical timer
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Parallel-corrected fluorescent tube 14 x 40 W 4.7 μ F Parallel-corrected fluorescent tube 10 x 58 W 7 μ F Parallel-corrected fluorescent tube 3.0 x 100 W 18 μ F 230 V AC halogen lamp 2300 W 230 V AC incandescent lamp 2300 W Fluocompact lamp 2300 VA Compact fluorescent lamp 21 x 7 W Compact fluorescent lamp 13 x 11 W Compact fluorescent lamp 10 x 15 W Compact fluorescent lamp 7 x 20 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 300 W
Power consumption in VA	1 VA
Maximum svitsjestrøm	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] merkespenning	230 V AC at 50 Hz
Tidsforsinkelse	Justerbar fra 1 til 7 minutter
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblingsklemmer	Screw terminals - \leq 6 mm ²
Bredde	18 mm
Høyde	83 mm
Dybde	68 mm
Vekt	84 g

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	IP20 B

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	895 g
Forpakning 2 høyde	7,5 cm
Forpakning 2 bredde	10,5 cm
Forpakning 2 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	110
Forpakning 3 vekt	10,781 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------