



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SDV NF
Type signalkontakter	1 NC
[In] merkestrøm	0,1...1 A: 250 V AC - 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

### Komplementær

Kompatibel med	Vigi NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
Monteringsmetode	Plug-on
Montasjeplassering	Oppstrøm
Høyde	36 mm
Bredde	8,8 mm
Dybde	34,64 mm
Elektrisk levetid	10000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

### Miljø

Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	380 g
Forpakning 2 høyde	11,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm

Forpakning 2 lengde	23,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	81
Forpakning 3 vekt	3,942 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------