



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Range of product | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Shunt trip release with OC contact |
| Kortnavn utstyr | MX + OF |
| Type signalkontakter | 1 C/O |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 3 A på ≥ 240 V AC 6 A på < 240 V AC 1 A på 130 V DC 2 A på ≤ 48 V DC 6 A på ≤ 24 V AC |
| Styrespenning | 230...415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC |
| 9 mm polbredde | 2 |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Kompatibel med | Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125 |
| [U] isolasjonsspenning | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Lokal varsling | Action indicator |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Høyde | 106 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Vekt | 0,129 kg |
| Elektrisk levetid | 10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Tilkoblingsklemmer | Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde | 10 mm |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m |
| Kompatibilitetskode | MX + OF |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | ASEFA ASTA LCIE KEMA |
| IP-grad | IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Forurensningsgrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Overspenningskategori | II |
| Tropisk beskyttelse | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 129 g |
| Forpakning 1 høyde | 3,3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10,6 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |
| Forpakning 2 vekt | 841 g |
| Forpakning 2 høyde | 12 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9 cm |
| Forpakning 2 lengde | 24 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 54 |
| Forpakning 3 vekt | 7,912 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|