



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double OC contact
Kortnavn utstyr	OF and OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: <= 240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 3 A: <= 48 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	102,8 mm
Bredde	15,3 mm
Dybde	75,5 mm
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	65 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm

Forpakning 1 lengde	10,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	652 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	24 cm
Forpakning 2 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	81
Forpakning 3 vekt	6,398 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------