



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iPC
Produkt eller type komponent	Modular socket-outlet
Kortnavn utstyr	IPC
Antall poler	2P + E

Komplementær

[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
9 mm polbredde	5
Høyde	81 mm
Bredde	45 mm
Dybde	55 mm
Vekt	100 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...6 mm ² fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 1...10 mm ² stiv
Avmantlings lengde	13 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

Miljø

Standarder	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Godkjenninger	EAC KEMA VDE
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03
Tropisk beskyttelse	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	98,6 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	540,75 g
Forpakning 2 høyde	7,5 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	75
Forpakning 3 vekt	8,545 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------