



### Teknisk informasjon

Applikasjon	Lavt nivå grensesnitt relé
Mulige funksjoner	Actuation of low-amperage electronic circuits upon receiving LV order
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iRBN
Produkt eller type komponent	Relé
Kortnavn utstyr	IRBN
Type signalkontakter	1 C/O
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz

### Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	2 A at 250 V AC 0.005 A at 5 V AC 0.005 A at 5 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	4000 V
Lokal varsling	POWER ON: LED ( grønn)
Holde-effekt strømforsyning	2.5 VA
Supply inrush power	5 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Elektrisk levetid	100000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer

### Miljø

Standarder	IEC 529 IEC 255-100
------------	------------------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	65 g
Forpakning 1 høyde	1,8 cm
Forpakning 1 bredde	6,7 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	820 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	7,998 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------