



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	ISD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	6 A: 24 V DC 2 A: 60 V DC 1,5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24...230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 V AC - 50 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	IC60 RCBO
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	71 mm
Vekt	35 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...4 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	727 g
Forpakning 2 høyde	9,8 cm
Forpakning 2 bredde	24,8 cm
Forpakning 2 lengde	11,3 cm
Enhetstype forpakning 3	S03

Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	4,033 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------