



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC or fault contact
Kortnavn utstyr	IOF/SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	6 A: 24 V DC 2 A: 60 V DC 1,5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24...230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 V AC - 50 Hz
9 mm polbredde	1

### Komplementær

Kompatibel med	IC60 RCBO
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	71 mm
Vekt	36 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...4 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	52 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	2 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	730 g
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm

Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	4,68 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------