



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC og feilsignalkontakt med PLS grensenitt
Kortnavn utstyr	IOF+SD 24
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	2...100 mA: 24 V DC +/- 20%
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigji Konnektor Ti24 Acti 9 iC40
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60664-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med IEC 60664-1
Lokal varslin	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	88 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	25 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	20000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-4
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemme Ti24 (Topp) 2 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Fjærklemme Ti24 (Topp) 2 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - stiv
Avmantlings lengde	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Godkjenninger	CE
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % at 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	39 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	550 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	9,7 cm
Forpakning 2 lengde	26,3 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	132
Forpakning 3 vekt	5,616 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------