



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	IMX+OF
Type signalkontakter	1 C/O
9 mm polbredde	2

Komplementær

Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Bredde	18 mm
Kompatibilitetskode	IMX+OF

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	84 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7,9 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	733 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,838 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------