



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	IMX+OF
Type signalkontakter	1 C/O
[le] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 12 V AC 50 Hz AC-12: 6 A på 24 V AC 50 Hz DC-12: 6 A på 12 V DC DC-12: 6 A at 24 V DC
Styrespenning	12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Bredde	18 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel med Klemme - 1 kabel (kabler) 6 mm ² - stiv Klemme - 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Klemme - 1 kabel (kabler) 4 mm ² - fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMX+OF

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	82 g
Forpakning 1 høyde	7,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------