



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Utstyr for tidsforsinkelse
Kortnavn utstyr	IATEt
Styrespenning	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz permanent

### Komplementær

Type innstillinger	Tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	2s.....10min 2s.....10t 6...60 s 1...10 s 6s.....1t
Maximum output current	0,2 A holder 3 A inntrengings
Hold-in power consumption VA	5 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side for TL eller CT
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	EN/IEC 60669-2-2
Tilkoblingsklemmer	Tilkobling utgang: gule klipp Tilkobling inngang: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Tilkobling inngang: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m
Kompatibel med	Acti9 iCT Acti9 iTL
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	IATEt

### Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	40...80 °C

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	108
Forpakning 2 vekt	9,897 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------