



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Overvoltage protection auxiliary (2 circuits) |
| Kortnavn utstyr | iACTp |
| Styrespenning | 12...48 V AC 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Type innstillinger | Tidsforsinkelses konfigurering |
| Tidsforsinkelsesområde | 1...36000 s |
| Hold-in power consumption VA | 3 VA |
| Monteringsmetode | Fast, på venstre side av strømtrafo |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 81 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Farge | White |
| Overspenningskategori | III |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV |
| [Ui] isolasjonsspenning | 440 V |
| Standarder | IEC/EN 61095 |
| Tilkoblingsklemmer | Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp |
| Avmantlings lengde | 9 mm |
| Tiltrekningsmoment | 0.8 N.m |
| Kompatibel med | Acti9 iCT |
| Marked | Bolig Komersielle bygninger |
| Kompatibilitetskode | iACTp |

Miljø

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 40...70 °C |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 56 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 727 g |
| Forpakning 2 høyde | 10 cm |
| Forpakning 2 bredde | 8 cm |
| Forpakning 2 lengde | 23 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 48 |
| Forpakning 3 vekt | 3,395 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|