



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Voltadapter |
| Kortnavn utstyr | iMDU |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Kompatibel med | Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 500 V |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV |
| Styrespenning | 24...48 V AC/DC |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm polbredde | 1 |
| Høyde | 78 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Vekt | 53 g |
| Farge | Hvit |
| Hjelpekontakttilkobling | Tunnel type terminalsstiv 1,5 mm ² Tunnel type terminalsfleksibel 1,5 mm ² Tunnel type terminalsfleksibel med endehylse 1,5 mm ² |
| Avmantlings lengde | 6 mm |
| Tiltrekkningsmoment | 1 N.m |
| Kompatibilitetskode | iMDU |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 i modulær kapsling (Isolasjon klasse II) i samsvar med IEC 60529 |
| Tropisk beskyttelse | 2 |
| Relativ fuktighet | 95 % på 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 47 g |
| Forpakning 1 høyde | 2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,9 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,2 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 627 g |
| Forpakning 2 høyde | 10 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9 cm |
| Forpakning 2 lengde | 27 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 48 |
| Forpakning 3 vekt | 2,932 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|