



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produkt navn | Acti 9 iTL |
| Produkt eller type komponent | Impuls relé |
| Kortnavn utstyr | ITLs |
| Applikasjon | Fjernindikering |
| Poles | 1P |
| Kontakttype | 1 NO |
| Hjelpekontakt sammensetning | 1 C/O |
| [In] merkestrøm | 16 A |
| Type nettverk | AC |
| Styrespenning | 24 V AC 50/60 Hz 12 V DC |

Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC 50/60 Hz |
| Kontrolltype | Fjernkontroll og manuell kontroll Spiral deconnection |
| Styrestrøms type | Impuls |
| Switching frequency | 100 switching operations/day 5 switching operations/minute |
| Impulsvarighet | 50 ms...1 s |
| Remote control type | Illuminated push-button 3 mA |
| Lokal varsling | PÅ/AV indikasjon |
| Signalling circuit voltage | AC: 24...240 V DC: 24...240 V |
| Signalling output current | 0.01...6 A |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 84 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Elektrisk levetid | AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser |
| Tilkoblingsklemmer | Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde | 11 mm |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|--------------------|--|
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m |
| Kompatibel med | IATe IATLc IATLc+S IATLm IATLs IETL iTL 16 iATLc+c |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Standarder | EN 669-2-2 EN 669-1 |
| Produktsertifikater | CCC GOST |
| Godkjenninger | CEBEC IMQ NF KEMA VDE |
| Støynivå | 60 dB |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 (on opening) IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure) |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tropisk beskyttelse | 2 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 114 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 1,432 kg |
| Forpakning 2 høyde | 10 cm |
| Forpakning 2 bredde | 8 cm |
| Forpakning 2 lengde | 23 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 144 |
| Forpakning 3 vekt | 17,671 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

| | |
|----------------|--|
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|