



### Teknisk informasjon

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Applikasjon                  | Kontroll<br>Distribusjon           |
| Serie                        | Acti 9                             |
| Produktnavn                  | Reflex iC60                        |
| Kortnavn utstyr              | Reflex iC60H                       |
| Produkt eller type komponent | Integrated control circuit breaker |
| Antall poler                 | 2P                                 |
| Antall poler med vern        | 2                                  |
| Type nettverk                | AC                                 |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                  |
| Kurve kode                   | C                                  |

### Komplementær

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| [In] merkestrøm               | 10 A   |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz   |
| Kode for bryteevne            | H  |
| Bryteevne                     | 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 500 V AC   |
| Kontaktposisjonsindikering    | Ja   |
| Kontrolltype                  | Fjernkontroll med puls<br>Kipp<br>PÅ / AV-knappen<br>Fjernkontroll med kontinuerlig komando  |
| Styrestråms type              | Impuls<br>Permanent<br>Holdt svært lav spenning  |
| Lokal varsling                | Green LED: device ON<br>Flashing LED: device overheat<br>Rød LED: feil<br>Flashing LED: device ready<br>Flashing LED: device tripped   |
| Styrespenning                 | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC<br>48 V DC  |
| [Us] merkespenning            | 230 V AC på 50/60 Hz   |
| Monteringsmetode              | Fast   |
| Montering                     | 35 mm symmetrical DIN rail   |
| 9 mm polbredde                | 9  |
| Høyde                         | 84 mm  |
| Bredde                        | 81 mm  |
| Dybde                         | 77 mm  |
| Farge                         | Hvit   |
| Mekanisk levetid              | 50000 sykluser   |
| Elektrisk levetid             | AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz  |
| Tilpasset for hengselås       | Låsbar med hengselås   |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Hengselås i OFF stilling   |
| Jordfeilbeskyttelse           | Separat blokk  |
| Produktkompatibilitet         | Med PLS  |

## Miljø

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| IP-grad             | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad    | 3                            |
| Tropisk beskyttelse | 2                            |
| Relativ fuktighet   | 93 % at 40 °C                |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 566,9 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 11 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 16,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 14       |
| Forpakning 2 vekt           | 8,425 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|