



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	ICMB
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ue] merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
Standarder	VDE 0660 part 107 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL

### Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Start/stopp	Dreihåndtak 3 posisjoner
Merking	1 - 0 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 mm
Bredde	36 mm
Dybde	75 mm
Vekt	58 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-21A: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Jumper-terminaler 1,5 mm <sup>2</sup>
Avmantlings lengde	9 mm for downside tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m downside

### Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	4,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	6,407 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------