



Teknisk informasjon

Reléfunksjon	Time delay relay
Tidsforsinker type	Delays de-energizing of a load
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	IRTH
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varsling	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type of setting	Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Accuracy error	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykluser
Undervoltage behaviour	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten endehylse

Miljø

IP-grad	IP20
Immunity to microbreaks	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	2 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	953 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9,3 cm
Forpakning 2 lengde	16,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	3,695 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------