



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iLL |
| Produkt eller type komponent | Modular pilot ligh |
| Kortnavn utstyr | IIL |

Komplementær

| | |
|------------------|-----------------------|
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | Symmetrisk DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 82 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 69,5 mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 39 g |
| Forpakning 1 høyde | 2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 524 g |
| Forpakning 2 høyde | 8 cm |
| Forpakning 2 bredde | 10 cm |
| Forpakning 2 lengde | 23,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 108 |
| Forpakning 3 vekt | 5,138 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|