



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iLL |
| Produkt eller type komponent | Modular pilot lighth |
| Kortnavn utstyr | IIL |
| [Us] merkespenning | 230...400 V AC på 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Indicator light | 3 LEDs rød, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,9 W) |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | Symmetrisk DIN skinne |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Upside: Prodis |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 82 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 69,5 mm |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Hjelpekontakttilkobling | Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) stiv 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) stiv 2,5 mm ² Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) fleksibel 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel med endehylse 2,5 mm ² |
| Avmantlings lengde | 9 mm |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m |

Miljø

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Standarder | IEC 73 IEC 1000-4 |
| IP-grad | IP2 IPxx B |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tropisk beskyttelse | 2 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 49,25 g |
| Forpakning 1 høyde | 2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 652 g |
| Forpakning 2 høyde | 8 cm |
| Forpakning 2 bredde | 10 cm |
| Forpakning 2 lengde | 23 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 108 |
| Forpakning 3 vekt | 6,355 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|