



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iLL
Produkt eller type komponent	Modular pilot lighth
Kortnavn utstyr	IIL
[Us] merkespenning	12...48 V AC på 50/60 Hz 12...48 V DC

Komplementær

Indicator light	1 LED grønn, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,3 W)
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Prodis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69,5 mm
Farge	White (RAL 9003)
Hjelpetilkobling	Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) stiv 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) stiv 2,5 mm ² Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) fleksibel 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible 2.5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel med endehylse 2,5 mm ²
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1
IP-grad	IP2 IPxx B
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	41 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	532 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,213 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------