



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Applikasjon | Distribusjon |
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iC60 |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring |
| Kortnavn utstyr | IC60H |
| Antall poler | 1P |
| Antall poler med vern | 1 |
| Type nettverk | DC AC |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Kurve kode | B |
| Standarder | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 |

Komplementær

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Magnetic tripping limit | 4 x I _n +/- 20 % |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja |
| Kontrolltype | Kipp |
| Lokal varsling | Trip indicator |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 91 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 78,5 mm |
| Vekt | 0,125 kg |
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Overspenningskategori | IV |
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 120 g |
| Forpakning 1 høyde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 1,8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 1,447 kg |
| Forpakning 2 høyde | 8,5 cm |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Forpakning 2 bredde | 9,8 cm |
| Forpakning 2 lengde | 22 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 132 |
| Forpakning 3 vekt | 16,404 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|