



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 C60H-DC |
| Produkt eller type komponent | Miniatur sikring |
| Kortnavn utstyr | C60H-DC |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 1P |
| Antall poler med vern | 1 |
| [In] merkestrøm | 30 A at 25 °C |
| Type nettverk | DC |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Kurve kode | C |
| Bryteevne | 10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2 10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2 6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2 6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2 20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori | Category A conforming to EN 60947-2 Kategori A i samsvar med IEC 60947-2 |
| Egnethet for isolasjon | Ja i samsvar med IEC 60947-2 Yes conforming to EN 60947-2 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 250 V DC |
| [Ics] service bryteevne | 15 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC 15 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning | 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 500 V DC i samsvar med EN 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls ­ spenning | 6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja |
| Kontrolltype | Kipp |
| Lokal varsling | PÅ/AV indikasjon |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Topp eller bunn: Standard |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Vekt | 0,128 kg |
| Farge | White |
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Elektrisk levetid | 3000 Sykluser 250 V DC 6000 sykluser 250 V DC |
| Tilpasset for hengelås | Låsbar med hengelås |
| Beskrivelse av låsemuligheter | I posisjon O |
| Tiltrekningsmoment | Power circuit: 2.5 N.m top or bottom |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Standarder | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Forurensninggrad | 3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori | IV |
| Tropisk beskyttelse | 2 i samsvar med IEC 60068-2 |
| Driftshøyde | 2000 m |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt | 0,125 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,700 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,180 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,850 dm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|