



### Teknisk informasjon

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Serie                        | Acti 9  |
| Produktnavn                  | Acti 9 C60H-DC  |
| Produkt eller type komponent | Miniatur sikring  |
| Kortnavn utstyr              | C60H-DC   |
| Applikasjon                  | Distribusjon  |
| Antall poler                 | 1P  |
| Antall poler med vern        | 1   |
| [In] merkestrøm              | 50 A på 25 °C   |
| Type nettverk                | DC  |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk   |
| Kurve kode                   | C   |
| Bryteevne                    | 10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2   |
| Egnethet for isolasjon       | Yes conforming to IEC 60947-2<br>Ja i samsvar med EN 60947-2  |

### Komplementær

|  |   |
|--|---|
| Nettverksfrekvens                              | 50/60 Hz  |
| [Ue] merkespenning                             | 250 V DC  |
| [Ics] service bryteevne                        | 15 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC<br>15 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC<br>4,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC<br>7,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC<br>7,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>500 V DC i samsvar med EN 60947-2   |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV conforming to IEC 60947-2   |
| Kontaktposisjonsindikering                     | Ja  |
| Kontrolltype                                   | Kipp  |
| Lokal varsling                                 | PÅ/AV indikasjon  |
| Monteringsmetode                               | Fast  |
| Montering                                      | 35 mm symmetrical DIN rail  |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Topp eller bunn: Standard   |
| 9 mm polbredde                                 | 2   |
| Vekt   | 0,128 kg  |
| Farge  | White   |
| Mekanisk levetid                               | 20000 sykluser  |
| Elektrisk levetid                              | 3000 Sykluser 250 V DC<br>6000 sykluser 250 V DC  |
| Tilpasset for hengelås                         | Låsbar med hengelås   |
| Beskrivelse av låsemuligheter                  | I posisjon O  |
| Tiltrekningsmoment                             | Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn   |
| Jordfeilbeskyttelse                            | Uten  |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standarder                       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN 60947-2<br>3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori            | IV  |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-2                               |
| Driftshøyde                      | 2000 m  |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C   |

## Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,122 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,700 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,180 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,750 dm |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|