



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	ISW
Applikasjon	Isolasjon Kontroll
Antall poler	4P

### Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

### Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	336 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	1,066 kg
Forpakning 2 høyde	2,78 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 3	S03

Antall enheter forpakning 3	33
Forpakning 3 vekt	12,164 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------