



Teknisk informasjon

| | |
|--------------------------------|---|
| Serie | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr | Vigi iC60 |
| Antall poler | 4P |
| [In] merkestrøm | 63 A |
| Jordfeil følsomhet | 30 mA |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan |
| Earth leakage protection type | Type A |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 61009-1 |
| Standarder | IEC 61009-1 EN 61009-1 |
| 9 mm polbredde | 7 |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang |
| Jordfeil utløsning teknologi | Spenningsuavhengig |
| [U] isolasjonsspenning | 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Kompatibel med | Acti 9 iC60 |
| Produktkompatibilitet | Doble klemmer |
| Lokal varsling | Trip indicator |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Montering | DIN skinne |
| Elektrisk forbindelse med MCB | By screws |
| Høyde | 91 mm |
| Bredde | 135 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Vekt | 0,245 kg |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnelklemmer downside1...35 mm ² stiv Tunnelklemmer downside1...25 mm ² fleksibel |
| Avmantlings lengde | 14 mm |
| Tiltrekningsmoment | 3.5 N.m |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad | 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 μs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 294 g |
| Forpakning 1 høyde | 8,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 14 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 15 |
| Forpakning 2 vekt | 4,762 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|