



### Teknisk informasjon

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                          |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr                | Vigi iC60                       |
| Antall poler                   | 3P                              |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                        |
| Earth leakage protection type  | Type A-SI                       |
| Type nettverk                  | AC                              |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz                        |
| Standarder                     | IEC 61009-1<br>EN 61009-1       |
| 9 mm polbredde                 | 7                               |

### Komplementær

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang             |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig |
| Produktkompatibilitet           | Doble klemmer      |
| Lokal varsling                  | Trip indicator     |
| Monteringsmetode                | Klips på           |
| Montering                       | DIN skinne         |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws          |
| Høyde                           | 91 mm              |
| Dybde                           | 74 mm              |
| Vekt                            | 0,21 kg            |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 270 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 8,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 11,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 14 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 15       |
| Forpakning 2 vekt           | 4,367 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|