



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Switchboard cell

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 IC IC100 twilight switch Acti9 Acti 9 IC IC2000 twilight switch Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function
Kabellengde	50 m
Lysfølsomhetsjustering	2...2000 lux
Montasjeplassering	Innendørs
Høyde	72 mm
Diameter	29 mm
Vekt	17,5 g
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Kompatibilitetskode	Switchboard cell

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	22 g
Forpakning 1 høyde	0,01 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	282 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	2,201 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------