



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Wall mounted cell
Mulige funksjoner	Horizontally orientable

### Komplementær

Kabellengde	50 m
Lysfølsomhetsjustering	2...2000 lux
Montasjeplassering	Utendørs
Høyde	95 mm
Bredde	48 mm
Dybde	45 mm
Vekt	40,5 g
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Kompatibilitetskode	Wall mounted cell

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54 g
Forpakning 1 høyde	0,01 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	606 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	4,135 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------