



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IHP
Kortnavn utstyr	IHP+
Produkt eller type komponent	Programmable digital time switch
Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	1
Available equipment	Memory stick
Språk	Engelsk Fransk Tysk Dutch Italiensk Spansk Portuguese Dansk Norsk Svensk Finnish

Komplementær

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Contacts type	C/O
Syklus tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt antall Koblinger	84
Minimumsintervall varighet	1 s
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD
Bredde	45 mm
Høyde	92,6 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	115 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
Funksjon	Pulse programming, random function, external input for override
Fravær for ferie	Ja
Tid overgang	Automatisk
Oppdatert av	None

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	158 g
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,4 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,835 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------