



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Produktkompatibilitet	Power regulators designed
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	230 V AC halogenlampe: 40...400 W 230 V AC glødelampe: 40...400 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...400 W Motor: 40...200 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer: 40...400 W Low voltage halogen lamp with toroidal transformer: 40...300 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
Input type	Trykknapp 4 tillater kontroll opp til 20 dimmere
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Forsyningsspenning	12...30 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Elektronisk overspenningsvern Single shot thermal fuse Elektronisk overvolts beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distance : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp Skrulklemmer, 5 kabel (kabler) 2,5 mm ² Bunn
Maximum cable distance between devices	50 m
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	62 mm
Vekt	80 g
Miljø	
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektiv 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	159 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,22 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	224
Forpakning 3 vekt	53,544 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------