



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Halogenlampe: <= 400 W Glødelampe: <= 400 W Fluocompact lamp, dimmes: <= 80 W LED lampe, dimmes: <= 60 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 300 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: <= 400 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : < 100 mm
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	65 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	108 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	86
Forpakning 2 vekt	9,906 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------