



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 D0
Produkt eller type komponent	Sikringslastskillebryter
Kortnavn utstyr	D02
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Utnyttelsekategori	AC-22A conforming to IEC 60947-3 DC-22B i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

[In] merkestrøm	63 A
Sikringskurve	GG AM
Sikringsstørrelse	15 x 36 mm
Sikringsstørrelse kode	D02
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50/60 Hz 110 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	68 mm
Mekanisk levetid	8500 sykluser OPEN-CLOSE
Elektrisk levetid	1500 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1,5...35 Mm ² stiv Skrutilkobling 1,5...25 Mm ² fleksibel Skrutilkobling 1,5...25 mm ² fleksibel med
Avmantlings lengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	270 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,68 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	33 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	10,567 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------