



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt eller type komponent	OC og feilsignalkontakt med PLS grensenitt
Kortnavn utstyr	OF+SD 24
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	2...100 mA: 24 V DC +/- 20%
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Konnektor Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
----------------	--

[U] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60664-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60664-1
Lokal varsling	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	85,5 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	28 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	20000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-4
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemme Ti24 (Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - stiv Fjærklemme Ti24 (Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel
Avmantlings lengde	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Godkjenninger	CE
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % at 40 °C

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	481 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	4,864 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------