



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar Machine ATV340
Produkt eller type komponent	Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon	Machine
Variant	Standard versjon
Monteringsmetode	Cabinet mount
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP Modbus serial
Funksjonskort	Kommunikasjons modul, Profinet Kommunikasjons modul, DeviceNet Kommunikasjons modul, CANopen Kommunikasjons modul, EtherCAT
Antall faser i nettverket	3 faser
Nettfrekvens	50...60 Hz +/- 5 %
[Us] matespenning	380...480 V - 15...10 %
Nominell utgangsstrøm	24,0 A
Motoreffekt kW	15 kW for normal duty 11 kW for heavy duty
Motoreffekt hk	20 Hp for normal duty 15 hp for heavy duty
EMC filter	Class C3 EMC filter integrated
IP grad av beskyttelse	IP20

### Komplementær

Discrete input number	5
Discrete input type	PT1 programmerbar puls inngang: 0...30 kHz, 24 V DC ( 30 V) DI1...DI5 sikkert utkoblet moment, 24 V DC ( 30 V), impedans: 3.5 kOhm programmerbar
Number of preset speeds	16 forhåndsinnstilte hastigheter
Discrete output number	2,0
Digitale utganger	Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Antall analoge innganger	2
Analoge input type	AI1 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits AI2 programvare-konfigurerbar spenning: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, oppløsning 12 bits
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Programvare-konfigurerbar spenning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits Software-configurable current AQ1: 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
Relé utgang nummer	2
Utgangsspenning	<= strømforsyningsspenning
Reléutgangstype	Reléutganger R1A Reléutganger R1C elektrisk holdbarhet 100000 sykluser Reléutganger R2A Reléutganger R2C elektrisk holdbarhet 100000 sykluser

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Maximum svitsjestrøm	Relay output R1C på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC Relay output R1C på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC Relay output R1C på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC Relay output R1C på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC Relay output R2C på ohmsk last, cos phi = 1: 5 A på 250 V AC Relay output R2C på ohmsk last, cos phi = 1: 5 A på 30 V DC Relay output R2C på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC Relay output R2C på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Minimum brytestrøm	Relay output R1B: 5 mA på 24 V DC Relay output R2C: 5 mA på 24 V DC
Fysisk interface	2-tråds RS 485
Tilkoblingstype	3 RJ45
Tilgangsmetode	Slave Modbus RTU Slave Modbus TCP
Overføringshastighet	4.8 kbit/s 9.6 kbit/s 19.2 kbit/s 38.4 kbit/s
Ramme for overføring	RTU
Antall adresser	1...247
Datoformat	8 bits, konfigurierbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype	Ingen impedans
4 quadrant operation possible	True
Motor kontroll metode	Konstant dreiemoment standard Optimalisert dreiemoment-modus Variabelt dreiemoment standard
Synchronous motor control profile	Permanent magnet motor Reluctance motor
Forurensninggrad	2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Maximum output frequency	0,599 kHz
Akselerasjons- og retardsjonsramper	S, U eller tilpasset Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Motor slip kompensasjon	Can be suppressed Automatic whatever the load Not available in permanent magnet motor law Justrbar
Switching frequency	2...16 kHz Justrbar 4...16 kHz med belastningsfaktor
Nominell svitsjefrekvens	4 kHz
Bremsing til stillstand	Ved DC-bremsing
Brake chopper integrated	True
Nettstrøm	28.8 A at 380 V (normal duty) 23.0 A at 480 V (normal duty) 34.7 A at 380 V (heavy duty) 27.7 A at 480 V (heavy duty)
Nettstrøm	34.7 A at 380 V without line choke (heavy duty) 27.7 A at 480 V without line choke (heavy duty) 33,9 A på 380 V med ekstern linje choke ( normal duty) 27,2 A på 480 V med ekstern linje choke ( normal duty) 35,1 A på 380 V med ekstern linje choke ( heavy duty) 27,8 A på 480 V med ekstern linje choke ( heavy duty)
Maximum input current	34,7 A
Maximum output voltage	480 V
Tilsynelatende effekt	22.7 KVA at 480 V (normal duty) 23 kVA at 480 V (heavy duty)
Maksimal transient strøm	35.2 A during 60 s (normal duty) 36 A during 60 s (heavy duty) 43.2 A during 2 s (normal duty) 43 A during 2 s (heavy duty)
Elektrisk tilkobling	Screw terminal, clamping capacity: 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> for control Screw terminal, clamping capacity: 4...25 mm <sup>2</sup> for line side Screw terminal, clamping capacity: 4...25 mm <sup>2</sup> for DC bus Screw terminal, clamping capacity: 2.5...25 mm <sup>2</sup> for motor
Maks kortslutningsnivå I <sub>sc</sub>	22 kA
Base load current at high overload	24,0 A
Base load current at low overload	32,0 A

Effekttap i W	Natural convection: 13 W at 380 V, switching frequency 4 kHz (heavy duty) Forced convection: 241 W at 380 V, switching frequency 4 kHz (heavy duty) Natural convection: 16 W at 380 V, switching frequency 4 kHz (normal duty) Forced convection: 311 W at 380 V, switching frequency 4 kHz (normal duty)
Elektrisk tilkobling	Control: screw terminal 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> /AWG 24...AWG 12 Line side: screw terminal 4...25 mm <sup>2</sup> /AWG 10...AWG 3 DC bus: screw terminal 4...25 mm <sup>2</sup> /AWG 10...AWG 3 Motor: screw terminal 2.5...25 mm <sup>2</sup> /AWG 12...AWG 3
With safety function Safely Limited Speed (SLS)	True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)	True
With safety function Safe Operating Stop (SOS)	False
With safety function Safe Position (SP)	False
With safety function Safe programmable logic	False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)	False
With safety function Safe Stop 1 (SS1)	True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)	False
With safety function Safe torque off (STO)	True
With safety function Safely Limited Position (SLP)	False
With safety function Safe Direction (SDI)	False
Beskyttelsestype	Thermal protection: Motor Safe torque off: Motor Motor phase loss: Motor Thermal protection: drive Safe torque off: drive Overoppvarming: drive Overspenning: drive Output overcurrent between motor phase and earth: drive Output overcurrent between motor phases: drive Short-circuit between motor phase and earth: drive Short-circuit between motor phases: drive Motor phase loss: drive DC Bus overvoltage: drive Line supply overvoltage: drive Line supply undervoltage: drive Input supply loss: drive Overstiger begrenset hastighet: drive Break on the control circuit: drive
Bredde	180,0 mm
Høyde	385,0 mm
Dybde	249,0 mm
Vekt	9,5 kg
Nominell utgangsstrøm	32 A at 4 kHz for normal duty 24 A at 4 kHz for heavy duty
<b>Miljø</b>	
Operating altitude	<= 3000 m with current derating above 1000m
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Produktsertifikater	UL CSA TÜV EAC CTick
Merking	CE
Standarder	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 UL 618000-5-1 UL 508C
Monteringsmåte	Med kjølelegeme
Elektromagnetisk kompatibilitet	Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5 Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6

Environmental class (during operation)	Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	70 m/s <sup>2</sup> at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	5 m/s <sup>2</sup> at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation)	Class 3K5 according to EN 60721-3
Volum av kjøleluft	128,0 m <sup>3</sup> /t
Kjølemetode	Tvangsstyrt konveksjon
Overspenningskategori	Class III
Reguleringsløype	Justerbar PID regulator
Støynivå	55,6 dB
Forurensningsgrad	2
Ambient air transport temperature	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-15...50 °C uten lastreduksjon ( vertikal stilling) 50...60 °C med belastningsfaktor ( vertikal stilling)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Skille	Between power and control terminals

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,181 kg
Forpakning 1 høyde	31 cm
Forpakning 1 bredde	56 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	11,39 kg
Forpakning 2 høyde	33,7 cm
Forpakning 2 bredde	29,8 cm
Forpakning 2 lengde	54,8 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	1
Forpakning 3 vekt	11,18 kg
Forpakning 3 høyde	31 cm
Forpakning 3 bredde	56 cm
Forpakning 3 lengde	34 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Oppgraderbarhet	<a href="#">Oppgraderte Komponenter Tilgjengelig</a>

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---