



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Dv/dt filter
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	15 A
Kompatibilitet	ATV630 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 5,5 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 200 - 240 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 200 - 240 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 200 - 240 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 380...480 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 380...480 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 5,5 kW, 380...480 V ATV610 variable speed drive - 3 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 4 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 5,5 kW, 380 - 415 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 5,5 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 1,5 kW, 200 - 240 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 2,2 kW, 200 - 240 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 200 - 240 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 3 kW, 380...480 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 380...480 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 5,5 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsblokk, tilkoblingskapasitet: 4 mm ² / AWG 12

Komplementær

Maximum motor cable length	300 M uskjermet kabel på 4 kHz 300 m skjermert kabel på 4 kHz
Dv/dt	3000 V/μs maks på 200 - 240 V 3000 V/μs maks på 380...480 V
Varmetap	38 W på 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50...60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)

Operating altitude	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	285 mm
Høyde	530 mm
Dybde	215 mm
Vekt	12 kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP21 (med kit VW3A53902)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,8 kg
Forpakning 1 høyde	39 cm
Forpakning 1 bredde	59 cm
Forpakning 1 lengde	36,6 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	23,5 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------