



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfiler
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar Machine ATV320
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
[In] merkestrøm	22 A
Antall faser i nettverket	Enfase

### Komplementær

Power supply voltage	200...240 V
Toleranse	0,1
Vekt	1,13 kg

### Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	967 g
Forpakning 1 høyde	5,7 cm
Forpakning 1 bredde	23,7 cm
Forpakning 1 lengde	28,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	11,818 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	44
Forpakning 3 vekt	56,056 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------