



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfiler
Serie kompatibilitet	Lexium 05 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C Altivar 312 Solar
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
[In] merkestrøm	47 A
Antall faser i nettverket	Tre-fase

Komplementær

Tiltrekningsmoment	4,5 N.m
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Toleranse	0,1
Vekt	3,15 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,018 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S06
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	79,396 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
