



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Digitale utganger	Push-pull
[Us] matespenning	24 V DC (spenningsgrenser: 20...30 V)
Antall pulser pr. omdreining	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Komplementær

Maximum supply current	0.175 A
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksimal driftsfrekvens	300 kHz
Inngangssignal	A B Compliment of A Compliment of B/AB/A
Inngangsimpedans	1000 Ohm
Voltage state 0 guaranteed	<= 1.5 V
Voltage state 1 guaranteed	> 11.5...< 25 V
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <500 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 14 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	148 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	1,503 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------