



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Givertype	High threshold logic (HTL)
[Us] matespenning	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Komplementær

Maximum supply current	0,2 A på 12 V DC 0,175 A på 15 V DC 0,1 A på 24 V DC
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
Maximum cable distance between devices	500 m
Maksimal driftsfrekvens	12 kHz
Inngangssignal	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Type konnektor	1 removable spring connector
Vekt	0,15 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	146 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	3,241 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------