



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

### Komplementær

Kompatibel med	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Kompatibilitet	Lexium 32
Kommunikasjonsprotokoll	EtherCAT
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45
Overføringshastighet	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m for 100 Mbps
Adressering	Logisk adressering Node adressering Posisjon adressering
Kommunikasjonsfunksjoner	PUD og SDO støtte Drive profil CiA 402 hastighetsmodus i samsvar med IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen løpet EtherCAT (SFF)
Displaytype	1 LED for input status 1 LED for RUN 1 LED for feil 1 LED for output status

### Miljø

Standarder	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	56 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,3 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------