



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

### Komplementær

Kompatibel med	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Kompatibilitet	Lexium 32
Kommunikasjonsprotokoll	Profibus DP V1
Elektrisk tilkobling	1 hunnkontakt SUB-D 9
Overføringshastighet	9.6 kbps... 12 Mbps
Adressering	1 ... 126 konfigureres av grafisk terminal / SoMove programvare Konfigurasjonsinnstillinger
Kommunikasjonsfunksjoner	4 konfigurerbare telegrammer Kartlegging av prosessdata fra master Parametere ledelse i samsvar med PROFIdrive V4.1 Flere DP V1 meldingstjenester moduser Kjøre profilen innfødte ATV32 i samsvar med IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Displaytype	1 LED for RUN 1 LED for bus fault (BF)
Diagnostic function	Diagnostiske data med VSD status Vert drive håndteres fra to herrer (ms0 og MS1) Standard identifisering og vedlikehold forespørsler
Bussen profil	PROFIdrive CiA 402

### Miljø

Standarder	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	61 g
Forpakning 1 høyde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	6,1 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100

Forpakning 2 vekt	6,798 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------