



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel med	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Kommunikasjonsprotokoll	DeviceNet
Elektrisk tilkobling	1 connector En flyttbar 5-veis skrukobling
Overføringshastighet	125 kbps, 250 kbps og 500 kbps konfigurert
Maximum cable distance between devices	100 M for 500 kbps 500 m for 125 kbps
Adressering	1 ... 63 konfigureres av grafisk terminal / SoMove programvare
Kommunikasjonsfunksjoner	Innganger: som ble spurt, tilstandsending, sykliske Utganger: som ble spurt ODVA AC stasjonen og CiA 402 profil Erstatning auto-enhet Kommunikasjon overvåking tid justeres ved DeviceNet konfigurator
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status)
Diagnostic function	Kontrollmodus mottatt av grafisk terminal Fikk instruksjon av grafisk terminal
Bussen profil	CIP AC Drive CiA 402

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	8,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	7,098 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------