



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel med	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Kompatibilitet	Lexium 32
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45, EtherNet/IP 1 connector RJ45, Modbus TCP
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Adressering	IP-adressering manuell, BOOTP eller DHCP
Exchange-modus	Half duplex and full duplex
Kommunikasjonsfunksjoner	Opp til 8 tilkoblinger (inkludert tilkoblingene til Modbus TCP / Ethernet IP) for Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent for Ethernet IP/Modbus TCP Leser holder registre (03), 63 ord maks for Modbus TCP Leser inngangs registre (04), 63 ord maks for Modbus TCP Skrive ett register (06) for Modbus TCP Skrive flere registre (16), 63 ord maks for Modbus TCP Lese / skrive flere registre (23) for Modbus TCP Lese enhetsidentifikasjon (43) for Modbus TCP Diagnostikk (08) for Modbus TCP I / O scanner: les / skriv, maksimum 6 ord for Modbus TCP Kommunikasjon overvåking for Modbus TCP SNMP agent for Ethernet IP Master / Slave hierarki ODVA AC kjøretur profil og CiA 402 profil for Ethernet IP Fast kommunikasjon overvåking justeres av Ethernet IP scanner adapter (Master) for Ethernet IP
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for Ethernetport aktivitet 1 LED for Modbus TCP port activity
Vekt	0,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	120 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,1 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------