



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

### Komplementær

Kompatibel med	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Kompatibilitet	Variable speed drive
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet Powerlink
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, ETHERNET
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Vekt	0,3 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	55 g
Forpakning 1 høyde	4,7 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------