



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel med	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Kommunikasjonsprotokoll	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, ETHERNET
Overføringshastighet	100 Mbits
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Bussen profil	PROFIdrive
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	58 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	6,877 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------