



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel med	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Exchange-modus	Half duplex and full duplex
Kommunikasjonsfunksjoner	SNMP agent for Ethernet IP Modbus TCP server for Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter for Ethernet IP RSTP support for Ethernet IP FTP for Ethernet IP ODVA AC stasjonen og CiA 402 profil for Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX for Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametere IN - 32 parametere implisitt meldingstjenester for Ethernet IP/Modbus TCP FDR for Ethernet IP/Modbus TCP
Type nettverk	IPv6 (Internet Protocol)
Topologi	Daisy chain
Tidssynkronisering protokollen	SNTP
Webserver	Innebygd HTTP-server
WEB funksjoner	Save/Restore drive configuration Drive setting and diagnostic Energi overvåking Widgets (ID, kontroll, datatabell, diagnostikk, diagrammer) Upgrade drive firmware Tilpassbar hjemmeside Drive monitor Pumpefunksjons innstillinger og monitorering Ethernet innstilling og diagnostikk
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Bussen profil	CIP AC Drive CiA 402
Vekt	0,2 kg

Miljø

Product certifications	ODVA Achilles: nivå 2
------------------------	--------------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	18,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	3,34 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------