



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
Continuous power	1000 W
Ohmsk verdi	15 Ohm

Komplementær

Temperature controlled switch contact resistance	60 μ Ohm
Vekt	11 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,476 kg
Forpakning 1 høyde	33,4 cm
Forpakning 1 bredde	57 cm
Forpakning 1 lengde	40,8 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	82 kg
Forpakning 2 høyde	97 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

RECh-regelverk	RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------