



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Line choke
Kompatibilitet	ATV312H055M2 - line choke - 1 per drive ATV312H075M2 - line choke - 1 per drive ATV31C055M2 - line choke - 1 per drive ATV31C075M2 - line choke - 1 per drive ATV32H055M2 - line choke - 1 per drive ATV32H075M2 - line choke - 1 per drive LXM05D10F1 - line choke - 1 per drive LXM05D10M2 - line choke - 1 per drive LXM32.U45M2 - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor: 0,55 kW 200 - 240 V - enfase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor: 0,75 kW 200 - 240 V - enfase - line choke - 1 per drive
Number of phases	Enfase
Serie kompatibilitet	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Applikasjon	Reduksjon av strømharmoniske
Verdien av induktans	5 mH
[In] merkestrøm	7 A
Varmetap	20 W

### Komplementær

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Vekt	0,88 kg
Bredde	60 mm
Høyde	100 mm
Dybde	95 mm

### Miljø

Standarder	IEC 60076 (with HD398) VDE 0160 nivå 1 EN 50178
IP-grad	Choke: IP00 Terminaler: IP20

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	914 g
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	42

Forpakning 2 vekt	51,39 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------